

Innogrease MP 260 400 g

Art.: 03.0601.9999

400 g

Innogrease MP 260 is een uiterst hoogwaardig en veelzijdig inzetbaar vet waarvan de zorgvuldig gekozen EP-additieven vrij zijn van zware metalen. Hiermee wordt een lange levensduur van het vet verzekerd, hetgeen resulteert in lagere onderhoudskosten en verlenging van de levensduur van de gesmeerde onderdelen.

Innogrease MP 260 is uitermate geschikt bij toepassingen waar het vet aan hoge druk en temperaturen wordt blootgesteld. Daarnaast is het product bestand tegen trillende en schokkende bewegingen. Ook onder natte, vuile en stoffige omstandigheden zal MP 260 zijn smerende werking behouden.

Door zijn zeer lage wrijvingsweerstand en de eigenschap dat het perfect onder vochtige omstandigheden te gebruiken is, is Innogrease MP 260 ideaal inzetbaar als universeel smeermiddel bij toepassingen, zoals rol- en kogellagers, wiellagers, rollenbanen, zware draaiende en scharnierende constructies. Zelfs onder water (bv. sluizen) blijft het product zijn smerende werking behouden.

Door de handige verpakking in patronen van 400 g is Innogrease MP 260 zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Met de Innotec [Lube Shuttle Gun](#) is het product uitermate handig te verwerken.

Voor centrale smeersystemen of grootverbruikers zijn er ook verpakkingen van 18 kg, 50 kg en 180 kg. Deze worden geleverd in vat en zijn eenvoudig te verwerken met een stempelpomp.

- Temperatuurbereik van -25°C tot +130°C.
- Drukbestendig tot 260 kg (volgens IP-239).
- Uitstekende smering, ook onder water.
- Te gebruiken onder natte omstandigheden en condities met invloeden van buitenaf.
- Ook inzetbaar bij onregelmatige schokbelasting of trillingen.

