

Alu Finish

Art.: 02.3107.1085

Aerosol 500 ml

Alu Finish is een sneldrogende, alugrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit. Het product heeft een uitstekende hechting op nagenoeg alle metalen en diverse kunststof ondergronden en vormt na droging een egale, kras- en slijtvaste laag. Alu Finish zal achteraf een perfecte en natuurlijke aluminium uitstraling aan het behandelde oppervlak geven.



Basis:	Acrylaathars
Volumieke massa / dichtheid:	734 kg/m ³
Consistentie:	Dun vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Organisch oplosmiddel
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-25°C tot +110°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metaallegeringen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec Speed Primer of Innotec Zinc Coat). Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25-30 cm. Aanbrengen in meerdere dunne lagen en tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Om aangrenzende delen tijdens het spuiten te beschermen, eventueel Innotec Masking Tape of Innotec Masking Plate gebruiken. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 5 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	Na ± 2 uur (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte:	In meerdere dunne lagen aanbrengen
Overschilderbaarheid:	Na ± 2 uur (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water





Houdbaarheid: 2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563010723

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

