

## Antislip Coating Geel

Art.: 02.1436.0555

Blik 1 l

Antislip Coating is een gebruiksklaar 1-componentproduct voor het slipvrij en slijtvast maken van diverse ondergronden, zoals werkvloeren, bordessen, trappen, steigers enz. Antislip Coating is na 1 uur stofdroog en vormt na volledige uitharding een duurzame laag die uitstekend bestand is tegen oliën, petroleum, water, detergents, verdunde zuren, alkaliën en zouten.

Door deze eigenschappen is Antislip Coating ook uitermate geschikt voor het afboorden van laadbruggen en het aanbrengen van veiligheidsmarkeringen op heftrucks, rolsteigers, kranen en ander rollend materieel.

De unieke chemische samenstelling maakt omroeren overbodig en zorgt ervoor dat het product te allen tijde in dezelfde homogene samenstelling rechtstreeks uit het blik kan worden aangebracht zonder dat het behandelde oppervlak achteraf structuurverschillen vertoont.

Antislip Coating kan in vele gevallen direct op het te coaten oppervlak worden toegepast. Bij sterk zuigende ondergronden is het aangeraden om vooraf Innotec [Imprisol Primer](#) of [Seal Guard](#) aan te brengen. Metalen ondergronden dienen vooraf behandeld te worden met [Construction Primer](#). Om de hechting op kunststoffen te verbeteren is het gebruik van [Repaplast Primer](#) aangeraden.

Een ander groot voordeel van het product is dat het op elk willekeurig oppervlak (vlak, gebogen, met reliëf) in elke gewenste vorm, lengte of breedte kan worden aangebracht. Antislip Coating is eenvoudig in het gebruik en kan, afhankelijk van de grootte van het te behandelen oppervlak, met een nylon kwast, spatel, plamuurmes of vlakspaan worden aangebracht.

Door de handige verpakking in blikken van 1 liter is Antislip Coating ook zeer gebruiksvriendelijk. Het speciale deksel met patentsluiting zorgt ervoor dat de kwast/spatel gemakkelijk af te strijken is, zonder dat de coating de sluiting vervuult. Hierdoor is het blik altijd weer goed af te sluiten, zodat het product langer houdbaar is en het deksel zich ook weer gemakkelijk laat openen.

- Dik vloeibare oplossing.
- Gemakkelijk te verstrijken.
- Trekt geen draden.
- Blijvend elastisch.
- Sneldrogend.
- Uitstekende hechting.
- Eenvoudig in het gebruik, mengen niet nodig.
- Droogt bij kamertemperatuur.
- Uitstekende waterbestendigheid.
- Zeer goede UV-bestendigheid.

