

## Antislip Coating Geel

Art.: 02.1436.0555

Blik 1 l

Antislip Coating is een gebruiksklaar 1-componentproduct voor het slipvrij en slijtvast maken van diverse ondergronden, zoals werkvloeren, bordessen, trappen, steigers enz. Antislip Coating is na 1 uur stofdroog en vormt na volledige uitharding een duurzame laag die uitstekend bestand is tegen oliën, petroleum, water, detergenten, verdunde zuren, alkaliën en zouten.



Basis:	PVC compound
Volumieke massa / dichtheid:	1552 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Dik vloeibaar
Oplosmiddelen:	Koolwaterstofmengsel
Hardheid:	Afhankelijk van de ondergrond
Temperatuurbestendigheid:	80°C (na volledige uitharding)
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Uitstekend (niet geschikt voor continue waterbelasting of onderwatertoepassingen)
Verwerkingscondities:	+10°C tot +25°C
Soort ondergrond:	Beton, tegels, steen, staal, aluminium en vele kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Bij sterk zuigende ondergronden is het aan te bevelen om vooraf Innotec <a href="#">Imprisol Primer</a> of <a href="#">Seal Guard</a> toe te passen. Verder kan, om de hechting op kunststoffen te verbeteren, Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> worden toegepast. Metalen ondergronden voorbehandelen met Innotec <a href="#">Construction Primer</a> .
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de verpakking met spatel of nylon kwast
Verbruik:	1 liter per m <sup>2</sup>
Droogtijd:	Stofdroog na ± 1 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Uitgehard na ± 48 uur bij 20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid en een laagdikte van 1 tot 1,5 mm.
Aanbevolen laagdikte:	1 tot 1,5 mm
Overschilderbaarheid:	Overschilderen niet aanbevolen (overschilderen verlaagt de slipweerstand, verf en thinners kunnen zwellen van de Antislip Coating veroorzaken)
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	18 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren





Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Na volledige uitharding uitstekende weerstand tegen oliën, petroleum, water, detergents, verdunde zuren, alkaliën en zouten
EAN-Code:	5400563009055

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

