

Clear Mount Tape 12 mm

Art.: 05.2324.6100

Rol 10 m

Clear Mount Tape is een universeel toepasbare, dubbelzijdig klevende transparante tape die volgens een uniek productieproces uit 100% acryl vervaardigd is. Dat betekent dat hij een oersterke kern combineert met een uitstekende kleefkracht.



Basis:	Acryltape
Volumieke massa / dichtheid:	1025 kg/m ³
Afmetingen:	12 mm x 0,5 mm x 10 m
Hardheid:	72 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	0,90 N/mm ² (volgens ASTM D-3654)
Rek tot breuk (%):	900% (volgens ASTM D-412)
Afschuifsterkte:	0,41 N/mm ² (volgens ASTM D-3654)
Afpelsterkte:	35 N/cm (90° na 1 uur / bij 23°C) 58 N/cm (90° na 1 uur / bij 70°C)
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +95°C
Piektemperatuurbestendigheid:	+120°C
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Verwerkingscondities:	+15°C tot +50°C
Soort ondergrond:	Op vrijwel elke (transparante) gladde ondergrond
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover .
Methode van aanbrengen:	Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Schutfolie verwijderen en beide delen voorzichtig samenvoegen. Repositioneerbaar gedurende 5 minuten. Indien de delen juist gemonteerd zijn, stevig aandrukken zodat de drukgevoelige lijmlaag wordt geactiveerd. De maximale hechting wordt na 24 uur bereikt.
Correctietijd:	Zeer kort
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C





Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563026687

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

