

Clear Transfer Adhesive

Art.: 05.1330.6100

Rol 25 m

Clear Transfer Adhesive is een transparant, dubbelzijdig kleefband voor het snel en schoon lijmen in talloze toepassingen. Het product is UV bestendig en is gecoat met een extreem sterke acryllijm. Clear Transfer Adhesive is flinterdun waardoor het uitermate geschikt is voor applicaties waarbij een zeer beperkte of geen tussenruimte gewenst is.



| | |
|---------------------------------|---|
| Basis: | Niet-geweven tape met acryllijm |
| Afmetingen: | 15 mm x 0,13 mm x 25 m |
| Kleefkracht: | 5 N/cm |
| Trek tot breuk (treksterkte): | 0,5 N/mm ² |
| Afschuifsterkte: | 0,3 N/mm ² |
| Temperatuurbestendigheid: | -20°C tot +150°C |
| UV-bestendigheid: | Goed |
| Waterbestendigheid: | Matig |
| Oplosmiddelbestendigheid: | Niet bestendig tegen oplosmiddelen |
| Verwerkingscondities: | +10°C tot +35°C |
| Soort ondergrond: | Vrijwel iedere gladde ondergrond |
| Vorbereiding van de ondergrond: | Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . |
| Methode van aanbrengen: | Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond, schutfolie verwijderen. Beide delen samenvoegen en stevig aandrukken. |
| Correctietijd: | Nauwelijks |
| Reinigen handen: | Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid: | 2 jaar in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities: | Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C |
| Batchcodetype: | F |
| EAN-Code: | 5400563025970 |

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale





omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

