

Compress Tape 10 mm

Art.: 05.0348.0000

Rol 12 m

Compress Tape is een speciaal ontwikkelde expanderende tape voor het verhelpen van gerammel in het algemeen, en voor het wegnemen van allerlei fluittonen en trillingen, vaak veroorzaakt door de rijwind of door een bepaald toerental.



Basis:	Brandvertragende PU-ester geïmpregneerd met microkristallijne was
Volumieke massa / dichtheid:	± 100 kg/m ³
Afmetingen:	10 mm x 12 m
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +85°C
Waterbestendigheid:	Goed
Zoutwaterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Bestand tegen zwakke zuren
Tests:	Voldoet aan brandclassificatie: B1 (volgens DIN 4102). UV-bestendig en slagregendicht voor voegen van 2 tot 3 mm – tot 300 Pa overdruk.
Verwerkingscondities:	Geen beperking. De expansietijd wordt beïnvloed door temperatuur, zonnestraling en leeftijd van het product. <u>Expansietijd 5°C:</u> 20% (1 dag); 50% (7 dagen); 90% (10 dagen) <u>Expansietijd 20°C:</u> 20% (20 minuten); 50% (27 minuten); 90% (10 uur) <u>Expansietijd 30°C:</u> 20% (2 minuten); 50% (20 minuten); 90% (4 uur)
Soort ondergrond:	De meest voorkomende ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond ontvetten met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover .
Methode van aanbrengen:	De gewenste lengte afknippen. Schutfolie verwijderen en de tape op de ondergrond plaatsen. Indien de tape ergens tussen gemonteerd wordt, zo snel mogelijk de eindmontage voltooien.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C
Batchcodetype:	F





EAN-Code: 5400563025888

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

