

# Construction Primer Roodbruin

Art.: 02.0400.0795

Aerosol 500 ml

Construction Primer is een 1-componentenprimer die speciaal ontwikkeld is voor het eenvoudig en professioneel primeren van diverse ondergronden. Construction Primer heeft een perfecte hechting op nagenoeg alle voorkomende ondergronden, zoals metaal, hout en oude laklagen.

Het product is uitermate geschikt als basislaag voor een totaal laksysteem of als corrosiebescherming van bijvoorbeeld metaaldelen na reparatie- of constructiewerkzaamheden. Daarnaast is Construction Primer ook een perfect product om snel en effectief doorgeschuurde randjes of kanten van een beschermende grondlaag te voorzien. Een groot bijkomend voordeel van het product is dat het vrij is van zware metalen, zoals lood.

Construction Primer is ideaal als universele primer om bijvoorbeeld steunen, beugels en overige constructieve aanpassingen die als maatwerk gelast en geschroefd worden snel en gemakkelijk van een beschermende grondlaag te voorzien. Daarnaast is het product uitermate geschikt als eerste beschermlaag voor de veelvoorkomende mechanische beschadigingen.

Het product heeft een zeer hoog vastestofgehalte en een uitstekende vloeïing. Door zijn snelle droging is Construction Primer al na 5 minuten stofdroog, en is het product al na 10 minuten te schuren. Uiteraard is het product overspuitbaar met nagenoeg alle moderne laksystemen.

Door de aerosolverpakking is Construction Primer zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het product is voorzien van een speciale sproeikop welke een spuitbeeld geeft wat precies lijkt op de kegel van een bovenbekerpistool. Daarnaast is de sproeikop verstelbaar waardoor het product zowel horizontaal als verticaal verspoten kan worden.

- Perfecte hechting op metalen, ook op oude laklagen.
- Professionele afwerking en kleur.
- Hoog vastestofgehalte.
- Uitstekende vloeïing.
- Uniek vlakstraalspuitbeeld met verstelbare nozzle.
- Snelle droging.
- Lasbaar met alle gangbare laksystemen.
- Overspuitbaar met nagenoeg alle moderne laksystemen.
- Uitstekende bescherming tegen roest.
- Hoge temperatuurbestendigheid (tot +110°C).
- OEM-vrijgegeven.

