

Deblock Oil XS

Art.: 03.1107.9999

Aerosol 500 ml

Deblock Oil XS is een mix van snelle roestoplossers en smeermiddelen die de werking van gewone kruipoliën ruimschoots overtreft. Door de toepassing van zeer specifieke ingrediënten zal onder extreme afschuifbelasting, zoals tijdens het losdraaien van roestige bouten of moeren, een hoogwaardige grensvlaksmering ontstaan om vastvreten tijdens demontage te voorkomen.



Basis:	Minerale olie opgelost in een mengsel van oplosmiddelen en molybdeendisulfide (MoS ₂)
Volumieke massa / dichtheid:	820 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Viscositeit:	± 2-3 mPa.s (20°C)
Vlampunt:	< 0°C
Drukbestendigheid:	Zeer goed door de toevoeging van MoS ₂ . Echter niet geschikt onder constante extreem zware omstandigheden.
Temperatuurbestendigheid:	-180°C tot +400°C
Waterbestendigheid:	Goed. Bevat waterverdringende toevoegingen.
Penetratievermogen:	Zeer goed
Percentage smeermiddel:	± 14%
Verwerkingscondities:	-20°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Alle metaalsoorten
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Direct op het te behandelen deel spuiten. Minimaal 2-3 minuten laten inwerken en onderdeel losdraaien. Indien noodzakelijk behandeling herhalen.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563035702 (art. 03.1107.9999) 5400563036365 (art. 03.1107.9999.SIE)





Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

