

# Dry Lube

Art.: 03.0123.6100

Aerosol 500 ml

Dry Lube is een sneldrogend, siliconenvrij glij- en smeermiddel dat na het aanbrengen een hoogwaardige smerende film achterlaat. Door zijn unieke samenstelling vormt het product een droge en vrijwel onzichtbare, antistatische laag die de aanloop- en glijweerstand sterk reduceert.

Dit droogsmeermiddel op basis van kleurloos, wasachtig PTFE (polytetrafluorethyleen) vormt na uitdampen van het oplosmiddel een vrijwel onzichtbare en volledig droge glijklaag. Het is toepasbaar op de meest voorkomende ondergronden, zoals ferro- en non-ferrometalen, hout, kunststof, textiel etc. en heeft daardoor ongekeende toepassingsmogelijkheden. Het product is dan ook uitermate geschikt voor transportbanden, dashboards, glijbanen, machinedelen etc. Daarnaast is het ideaal voor het smeren van plaatsen waar aantrekking van stof en vuil dient te worden vermeden om storingen of verhoogde slijtage te voorkomen.

Dry Lube kleeft of vlekt niet en is daardoor ook uitstekend te gebruiken op kritische plaatsen, zoals bijvoorbeeld microglijlagers in elektronica, alle voorkomende scharnieren in auto-interieurs of zwaluwstaartverbindingen in fijnmechanica.

- Siliconenvrij en antistatisch.
- Transparante, droge smering.
- Extreem lage wrijvingscoëfficiënt.
- Vermindert aanloop- en glijweerstand.
- Niet corrosief, waterbestendig.
- Temperatuurbereik van  $-60^{\circ}\text{C}$  tot  $+280^{\circ}\text{C}$ .
- Werkzaam als anti-hechtmiddel.
- NSF geregistreerd in de categorie H2, registratienummer 144035.

