

Easy Fit Connectors Transparant 25 stuks

Art.: 80.0424.6100

25 stuks

Easy Fit Connectors zijn dé slimme manier voor het maken van professionele draadverbindingen en bestaan uit een speciale kunststofhuls met daarin een tinnen soldeerkern. Met behulp van een industriële föhn worden deze beide in één handeling eenvoudig om de bedrading samengesmolten. Door de tinsoldering wordt een perfect metaalgeleidende verbinding verkregen, die tegelijkertijd door de gekrompen kunststofhuls van een optimale trekcontlasting is voorzien.



Basis:	Polyolefin krimphuls met een tinnen soldeerkern
Trek tot breuk (treksterkte):	De treksterkte van de soldeerverbinding is in de meeste gevallen hoger dan de treksterkte van de gebruikte draadsoort.
Temperatuurbestendigheid:	-55°C tot +125°C
Waterbestendigheid:	Goed (spatwaterdicht)
Chemicaliënbestendigheid:	Goed
Diëlektrische sterkte:	2.0 KV/mm
Elektrisch isolerende weerstand:	1000 megohms
Diameterkrimp:	> 2:1
Tests:	Voldoet aan de norm IP44, ULE 87681
Verwerkingscondities:	Geen beperking
Methode van aanbrengen:	Juiste maat selecteren. Draden in de connector steken tot ze ter plaatse van de soldeerkern overlappen. Gelijktijdig vanuit het midden naar de buitenzijde toe verwarmen tot de connector gelijkmatig gekrompen is en de soldeerkern gevloeid heeft.
Draadafmeting:	Binnenmaat: Transparant: 0,4 mm tot 1,7 mm Rood: 1,3 mm tot 2,7 mm Blauw: 1,8 mm tot 4,5 mm Geel: 2,8 mm tot 6,0 mm
Krimptemperatuur:	+85°C tot +125°C
Houdbaarheid:	5 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Maximaal +50°C
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563031421

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.





De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

