

Easy Fit Sleeves 4:1 Starter Set

Art.: 80.0419.0000

Plastic zak 7 stuks

Easy Fit Sleeves 4:1 zijn speciaal ontwikkelde kunststofhulzen voor het isoleren van elektrische kabel- en stekkerverbindingen. De hulzen hebben een extreem groot krimpvermogen van 75%, waardoor probleemloos verbindingen met vaste stekkers kunnen worden geïsoleerd. Bovendien zijn de hulzen voorzien van een thermoplastische hecht kern, die zorgt voor een perfect geïsoleerde en waterdichte verbinding en tegelijkertijd voor een optimale trektoelasting.



Door het feit dat de Easy Fit Sleeves 4:1 vervaardigd zijn uit een sterke en extra dikke kunststof, wordt de kabelverbinding voorzien van een zeer duurzame bescherming. Hierdoor kunnen veelvoorkomende problemen, zoals bv. het afbreken van kabels door bewegingen of trillingen, worden tegengegaan. De Easy Fit Sleeves 4:1 kunnen perfect worden gebruikt bij verbindingen met een groot diameterverschil. De hulzen hebben een lage krimptemperatuur en kunnen gemakkelijk met behulp van een industriële föhn worden samengesmolten. Easy Fit Sleeves 4:1 hebben een hoog isolerend vermogen tot 22.000 volt.

Easy Fit Sleeves 4:1 zijn een uitstekende hulp bij het inbouwen van elektrische componenten in auto's, trucks, boten, motoren, schakelkasten enz. Veel van deze componenten worden achteraf gemonteerd. Behalve in het interieur bevindt veel van de bedrading voor deze componenten zich ook aan de buitenzijde, waar ze is blootgesteld aan allerlei mechanische invloeden en de inwerking van trillingen, vocht en pekel. Easy Fit Sleeves 4:1 zijn dé professionele methode om al deze bedrading te verbinden en zeer goed te beschermen tegen bovengenoemde invloeden, om zo storingen of nog erger, kortsluiting te voorkomen.

De Easy Fit Sleeves 4:1 zijn leverbaar in verschillende maten en worden verpakt per 5 stuks van telkens 50 cm. Daarnaast bestaat er ook een starterset die van elke maat 1 stuk bevat.

- Extreem groot krimpvermogen van 75%.
- Met thermoplastische kern.
- Uitstekend bestand tegen mechanische belasting.
- Vervaardigd uit sterk en dik kunststof; duurzame bescherming.
- Lage krimptemperatuur.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Hoog isolerend vermogen tot 22.000 volt.
- Beschermt tegen inwerking van trillingen, vocht, vuil, vet en pekel.

