

Easy Gasket 275 ml

Art.: 01.1407.0000

275 ml

Easy Gasket is een zeer hoogwaardige en gemakkelijk te verwerken pakkingmaker, als vervanger of ondersteuner voor allerlei standaardpakkingen of -afdichtingen in auto's, trucks, boten, motoren etc., zoals bijvoorbeeld van de versnellingsbak, aandrijfassen, cardanassen, carterpan of het deksel van de dynamo, ontsteking of koppeling.



Basis:	Synthetisch rubber
Volumieke massa / dichtheid:	1040 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 17 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 1,70 N/mm ²
Rek tot breuk (%):	± 380%
Modulus:	± 0,35 N/mm ² (bij 100% rek)
Temperatuurbestendigheid:	-50°C tot +200°C
Piektemperatuurbestendigheid:	270°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Zuurbestendigheid:	Goed
Standvermogen:	Zeer goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Geschikt als pakking voor de meeste versnellingsbakken, aandrijfassen, cardanassen, carterpannen en deksels van dynamo, ontsteking of koppeling. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting en verdraagzaamheid.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Power Clean .
Methode van aanbrengen:	Direct uit de verpakking gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen. Delen binnen 5 minuten samenvoegen. Handvast draaien. Na 20 minuten op het voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien.
Open tijd:	5 minuten
Huidvorming:	6 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)





Kleefvrij:	8 minuten
Doorhardingssnelheid:	± 2 mm in 24 uur
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Niet geschikt voor toepassingen waarbij het product wordt ondergedompeld in benzine. OEM-vrijgegeven
EAN-Code:	5400563001943

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

