

Easy Seal XS 310 ml Wit

Art.: 01.1453.0100

310 ml

Easy Seal XS is een unieke weekmakervrije en blijvend elastische afdichtingskit voor o.a. natuursteen en sanitair. Het product is reukarm, oplosmiddel- en MEKO-vrij, zodat het zelfs op uiterst gevoelige ondergronden veilig te gebruiken is. Easy Seal XS heeft een zeer goede hechting op diverse ondergronden, zoals natuursteen, beton, keramische en geglaazuurde tegels, spiegels, glas, hout, metalen en vele kunststoffen.



Deze neutraal uithardende kit is ideaal voor het afdichten van diverse dilatatie-, constructie- en aansluitvoegen. Doordat het product blijvend elastisch is, kan het perfect worden gebruikt voor applicaties die aan werking tot maximaal 20% onderhevig zijn. Easy Seal XS is bovendien smetvrij en tast door zijn neutrale samenstelling noch metalen noch gevoelige ondergronden in bv. sanitair of keukens aan. Na uitharding geeft het een mooie, diepe en UV-bestendige glans. Daarnaast is Easy Seal XS perfect kleurecht.

Door de handige verpakking in kokers van 310 ml is Easy Seal XS gemakkelijk en economisch in het gebruik. Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling om Easy Seal XS te verwerken met de InnoQuip [Pro 2000 Gun](#), [Easy Grip Gun](#) of [Air Sealant Applicator 300](#) en af te messen met [Seal Fluid](#).

Easy Seal XS maakt deel uit van het Innotec voeg- en afdichtingssysteem. In combinatie met Innotec [Back Fill Foam](#), [Seal Guard](#) en [Seal Fluid](#) is dit systeem de oplossing voor naden en voegen die onderhevig zijn aan hoge vervorming.

- Geen vlekvorming of randvervuiling bij natuursteen.
- Reukarm, oplosmiddel- en MEKO-vrij.
- Zeer goede UV-bestendigheid.
- Blijvend elastisch.
- Goede hechting op de meeste ondergronden.
- Eenvoudig te verwerken.
- Snelle huidvorming.
- Sanitair ingesteld; om aantasting van de kitvoeg te voorkomen.
- Perfect toepasbaar in en rond waterbassins (zie Technische Info).
- Temperatuurbereik van -40°C tot +150°C.
- OEM-vrijgegeven.
- NSF geregistreerd in de categorie R2, registratienummer 143799.

