

Fine-Tef Oil

Art.: 03.1099.9999

Aerosol 500 ml

Fine-Tef Oil is een dunne smeeroilie op basis van hoogwaardig PTFE. Het product dringt snel en diep in de poriën van het oppervlak en vormt een duurzame, nagenoeg droge smeerlaag die geen vuil of stof aantrekt. Dankzij het brede temperatuurbereik is Fine-Tef Oil geschikt voor vrijwel elke lichtlopende smerapplicatie, ook in productieomgevingen van de voedselverwerkende industrie.

Fine-Tef Oil vormt een duurzame smeerfilm met goede conserverende eigenschappen, waardoor slijtage tot het absolute minimum wordt beperkt. De hoogwaardige PTFE-additieven zorgen ervoor dat de smerende eigenschappen bij zowel zeer lage als ook hoge temperaturen nagenoeg gelijk en effectief zijn. Doordat het product een zeer goede vocht- en waterbestendigheid heeft, blijft het ook bij hogere spoelwatertemperaturen (bijv. tijdens het reinigen) effectief smeren.

Fine-Tef Oil zorgt voor een nagenoeg kleefvrij, wasachtig smeerooppervlak en is daardoor uitstekend te gebruiken op kritische plaatsen zoals microlagers/geleidingen in elektronica en alle voorkomende scharnieren in auto-interieurs. Maar ook in mechanica en fijnmechanica zijn er met kettingen, kabels/geleidingen, scharnieren, transportbanden en kogelverbindingen legio toepassingen waar de unieke Fine-Tef eigenschappen vele voordelen bieden.

Door de aerosolverpakking is Fine-Tef Oil zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Dankzij de onbreekbare nozzle met rietje zijn ook de moeilijk bereikbare plaatsen goed te behandelen. Daarnaast heeft de spuitbus een speciaal ventiel waardoor ze in alle standen te gebruiken is.

- Dunne PTFE-smeeroilie met perfecte smerende eigenschappen.
- NSF H1 geregistreerd, dus bruikbaar in de productieomgeving van voedselverwerkende bedrijven.
- Neutrale, kleurloze olie die gevoelige ondergronden niet aantast en geen vlekken vormt.
- Vormt een perfect smeervlak door de hoogwaardige PTFE-additieven.
- Smeert beter, langer en effectiever dan conventionele lichte smeeroïën.
- Na uitdampen ontstaat een nagenoeg droge smeerlaag die geen vuil of stof aantrekt.
- Verdrijft vocht en voorkomt dus vastvriezen van scharnieren & onderdelen.
- Goede corrosiewering door toevoeging van corrosie-inhibitoren.
- Temperatuurbereik van -50°C tot +250°C.
- Volledig vrij van siliconen.

