

Fixation Tape Project

Art.: 05.2337.0000.PR

Rol 25 m

Fixation Tape Project is een unieke dubbelzijdig klevende fixeertape die als hulpmiddel bij verlijming wordt gebruikt. Fixation Tape Project maakt deel uit van het Innotec Project-lijmsysteem. Het Innotec Project-lijmsysteem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op een economische manier gevelbeplating te verlijmen op aluminium- of houtconstructies.



| | |
|---------------------------------|--|
| Basis: | PU-schuim met gesloten cellen en acrylaatkleeflaag aan beide zijden |
| Volumieke massa / dichtheid: | 70 kg/m ³ |
| Afmetingen: | 12 mm x 3,0 mm x 25 m |
| Hardheid: | 58 (shore 00) |
| Trek tot breuk (treksterkte): | 55 N / 25 mm |
| Rek tot breuk (%): | 230% |
| Afschuifsterkte: | 25 N / 625 mm ² |
| Afpelsterkte: | 12 N / 25 mm (180°) |
| Samendrukbaarheid: | 0,025 N/mm ² (10%) en 0,035 N/mm ² (30%) |
| Blijvende vervorming: | 7% (van de oorspronkelijke afmeting) |
| Temperatuurbestendigheid: | -40°C tot +80°C |
| Waterbestendigheid: | Goed. Maximale waterabsorptie: 2% |
| Verwerkingscondities: | +5°C tot +50°C |
| Soort ondergrond: | Nagenoeg alle voorkomende (gladde) bouwmaterialen, zoals hout, metaal, rvs, aluminium, mdf, hdf, trespa, hpl etc. |
| Vorbereiding van de ondergrond: | Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol Project . Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem. |
| Methode van aanbrengen: | Fixation Tape Project aanbrengen op de ondergrond en stevig aandrukken. Vervolgens de schutfolie verwijderen. Verlijmende kit volgens gebruiksaanwijzing aanbrengen in een rups die hoger is dan de Fixation Tape Project. Montage voltooien. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem. |
| Reinigen handen: | Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid: | 1 jaar in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities: | Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C |
| Batchcodetype: | F |





EAN-Code: 5400563026854

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

