

## Galva Finish

Art.: 02.3109.1095

Aerosol 500 ml

### PRODUCT OP AANVRAAG

Galva Finish is een sneldrogende metaaleffectlak voor het optisch herstellen van beschadigingen aan galvanische lagen op metalen en andere ondergronden. Met Galva Finish is het mogelijk de oorspronkelijke structuur van deze galvanische lagen snel en perfect na te bootsen. Hierdoor is het product uitermate geschikt voor het herstellen van beschadigingen bij montage- & reparatiewerkzaamheden.



Basis:	Nitrocellulose/alkyd combinatiehars
Volumieke massa / dichtheid:	784 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +120°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Verwerkingscondities:	+10°C tot +25°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle metalen en galvanische lagen of ondergronden die voorbehandeld zijn met een primer, zoals Innotec <a href="#">Speed Primer</a> , <a href="#">Construction Primer</a> of <a href="#">Zinc Coat</a> . Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Replast Cleaner Antistatic</a> en voorbehandelen met Innotec <a href="#">Replast Primer New Formula</a> .
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Indien Galva Finish wordt aangebracht op een laag primer adviseren wij deze lichtjes aan te schuren.
Methode van aanbrengen:	Bus voor gebruik 2 minuten goed schudden. Maximale spuitafstand 20 cm. Aanbrengen in één of twee vloeïende, dekkende lagen (afhankelijk van de gewenste structuur). Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds maximum 5 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 5-10 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 24 uur (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte:	1 of 2 vloeïende, dekkende lagen (afhankelijk van de gewenste structuur)
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking





---

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

---

Batchcodetype: F

---

EAN-Code: 5400563010839

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

