

## Hydro Guard 5 l

Art.: 80.0305.6100

5 l

Hydro Guard is een zeer hoogwaardig impregneermiddel voor een kleurloze, ademende en waterafstotende bescherming van gevels en hellende daken.



Basis:	Oligomere siloxanen
Volumieke massa / dichtheid:	837 kg/m <sup>3</sup> (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	1 mPa.s (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Oplosmiddelen:	Mengsel van alcoholen
Vlampunt:	± 11°C
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Percentage vaste stof:	8%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +25°C
Soort ondergrond:	Alle poreuze gesteenten en bekledingen, zoals bakstenen, kalk- en zandsteen, gasbeton, betonstenen, voegmortel, vezelcement en sierpleister. Het is aanbevolen vooraf een test te doen op de ondergrond. <u>Opmerking:</u> Niet toepasbaar op hout, marmer, leisteen en blauwsteen.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. De ondergrond mag licht vochtig zijn. De ondergrond ontdoen van mos, algen, verfresten etc.
Methode van aanbrengen:	Ramen en deuren afdekken. Hydro Guard onverdund, zonder onderbreking, gelijkmatig aanbrengen van onder naar boven door middel van een kwast of vernevelaar. Voor een optimaal resultaat dient de ondergrond verzadigd te worden. Voorkom hierbij oververzadiging waardoor het product gaat druipen.
Verbruik:	Absorberende ondergronden: max. 1,25 kg/m <sup>2</sup> Overige ondergronden: ± 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Aanbevolen laagdikte:	Voldoende product aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is.
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Batchcodetype:	F





EAN-Code: 5400563030950

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

