

ISO PRIM

Art.: 02.0424.0090

Aerosol 500 ml

ISO PRIM is een sneldrogend isoleermiddel, speciaal ontwikkeld als onderlaag voor muurverven en uitermate geschikt voor het plaatselijk behandelen van doorslaande vlekken van o.a. schimmel, roet, nicotine ... op wanden, plafonds etc. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

ISO PRIM heeft een uitstekend isolerend vermogen en een uitzonderlijke dekkraft. Het product hecht op de meest uiteenlopende ondergronden en doorslaande vlekken en is ook perfect geschikt als grondlaag op plaatmateriaal zoals MDF, spaanplaat etc.

Al deze eigenschappen maken ISO PRIM tot een noodzakelijk product bij het afbouwen van nieuwbouw- of restauratieprojecten. Een product dat eigenlijk bij geen enkele schilder en geen enkel professioneel afwerkbedrijf mag ontbreken! Door zijn korte droogtijd lopen herstelwerkzaamheden geen vertraging op en is ISO PRIM perfect schuurbaar en schrobvast. Het product is bovendien overschilderbaar met nagenoeg alle dispersie-, alkyd- en watergedragen acrylaatlakken.

Vanwege de unieke samenstelling voldoet ISO PRIM aan de Europese VOC-richtlijn, waardoor dit product uitstekend geschikt is voor binnentoepassingen, maar tevens ook voor buitentoepassingen kan worden ingezet.

Door de verpakking in een handige spuitbus met verstelbare nozzle is ISO PRIM zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.

- Na droging wit van kleur (bij benadering RAL 9003).
- Uitzonderlijke dekkraft door het hoge vaste-stofgehalte.
- Hecht op nagenoeg alle in de bouw voorkomende ondergronden, ook plaatmateriaal zoals bv. MDF.
- Sneldrogend en perfect schuurbaar.
- Unieke vlakstraalspuitbeeld met verstelbare nozzle en solide opbrengst.
- Overschilderbaar met nagenoeg alle watergedragen en synthetische verfsystemen.
- Volledig conform de Europese VOC-richtlijn, dus ook geschikt voor binnentoepassingen.

