

## Metal Finish

Art.: 02.3106.1080

Aerosol 500 ml

Metal Finish is een unieke, metaalgrijze spuitlak van fabrieksoriginale kwaliteit. Door een chemische reactie ontstaat er een deklaag die na droging zeer slagvast is. Metal Finish heeft bovendien een snelle, goede dekking en vormt een mooie egale laag op nagenoeg alle moderne kunststof en metalen ondergronden. Metal Finish zal achteraf een perfecte evenaring van de meest voorkomende metaalkleuren aan het behandelde oppervlak geven.



Basis:	Alkydhars en speciale pigmenten
Volumieke massa / dichtheid:	684 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +120°C (kortstondig +200°C)
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec <a href="#">Speed Primer</a> of Innotec <a href="#">Zinc Coat</a> ). Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Replast Cleaner Antistatic</a> en voorbehandelen met Innotec <a href="#">Replast Primer New Formula</a> .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25-30 cm. Aanbrengen in één tot twee egale, dekkende lagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, minimaal 10 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Wil men na 4 uur nog een laag spuiten, dan moet het product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 30 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	Na ± 7 dagen (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte:	Egale, dekkende laag
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking





Opslagcondities: Koel en droog bewaren

Batchcodetype: F

EAN-Code: 5400563010617

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

