

## Moulding Tape 6 mm

Art.: 05.2309.0000

Rol 10 m

Moulding Tape is een dubbelzijdig klevende tape op basis van rubber. De speciale lijmlaag van de tape is drukgevoelig. Het voordeel hiervan is dat het te verlijmen deel gemakkelijk meermaals gerepositioneerd kan worden, zonder dat deze reeds te vast verlijmd is. Als het deel op de juiste plaats zit, kan door stevig aandrukken de uiteindelijke hechting worden verkregen.



Moulding Tape is bestand tegen temperaturen van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+95^{\circ}\text{C}$ . Mede hierdoor en door de perfecte hechting kan Moulding Tape zeer goed het verschil in uitzettingscoëfficiënt van de verschillende materialen opvangen. Door de dichte celstructuur neemt de tape nagenoeg geen vocht op en is hij bovendien bestand tegen dieselolie en lichte chemicaliën.

Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat Moulding Tape uitermate geschikt is voor het aanbrengen van emblemen, stootlijsten, markeringsborden enz.

Door de voorgesneden maten van 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm en 25 mm kan Moulding Tape zonder verdere voorbewerking voor nagenoeg alle voorkomende maten en vormen van emblemen, lijsten enz. worden toegepast.

- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken.
- Korte tijd corrigeerbaar ( $\pm 5$  minuten).
- Bestand tegen temperaturen van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+95^{\circ}\text{C}$ .
- Hoge trekkracht.
- Bestendig tegen: water, zwakke logen, zwakke zuren en weersinvloeden.

