

Moulding Tape HS 12 mm

Art.: 05.2320.0070

Rol 10 m

Moulding Tape HS is een dubbelzijdig klevende tape op basis van een zeer stevig rubber. De speciale lijmlaag van de tape is drukgevoelig. Het voordeel hiervan is dat het te verlijmen deel gemakkelijk meermaals gerepositioneerd kan worden, zonder dat deze reeds te vast verlijmd is. Als het deel op de juiste plaats zit, kan door stevig aandrukken de uiteindelijke hechting worden verkregen.



Moulding Tape HS is bestand tegen temperaturen van -35°C tot +95°C en kortstondige pieken van 150°C.

Door zijn High Solid karakter en zijn extreme hechting is Moulding Tape HS zeer goed in staat om materialen met eenzelfde uitzettingscoëfficiënt zeer stijf met elkaar te verbinden. Door de zeer dichte celstructuur neemt de tape nagenoeg geen vocht op en is hij bovendien bestand tegen dieselolie en lichte chemicaliën.

Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat Moulding Tape HS uitermate geschikt is voor het aanbrengen op gladde ondergronden, zoals spiegels, gespoten oppervlakken, panelen, emblemen en (markerings-)borden enz.

Door de voorgesneden maten van 12 mm, 19 mm en 25 mm kan Moulding Tape HS zonder verdere voorbereiding voor nagenoeg alle voorkomende maten en vormen van emblemen, lijsten enz. worden toegepast.

- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken.
- Korte tijd corrigeerbaar (± 5 minuten).
- Bestand tegen temperaturen van -35°C tot +95°C.
- Hoge trekkracht.
- Stevige kern waardoor een stijve verbinding wordt verkregen.
- Bestendig tegen: water, chemicaliën, zwakke logen, zwakke zuren en weersinvloeden.

