

Multiflex Coating Spray Zwart

Art.: 02.1131.5000

Aerosol 500 ml

Multiflex Coating Spray is een volledig pvc-vrije steenslagbescherming en tevens een perfecte corrosiewerende en geluiddempende coating. De fabrieksoriginale structuur kan hiermee perfect worden nagebootst.



Basis:	Mengsel van rubbers, harsen en vulstoffen
Volumieke massa / dichtheid:	± 970 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +80°C (kortstondig +200°C)
UV-bestendigheid:	Goed. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed. Na doordroging bestand tegen koolwaterstoffen
Tests:	Gitterschnitt: GT0a Steenslagtest: 5B = 25 chips (25-49), Diameter: 1-3 mm
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Blank metaal en metaal dat is voorbehandeld met een primer
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden. Spuitafstand ± 20 cm. Aanbrengen in egale lagen tot de gewenste structuur is verkregen. Eventueel gebruik maken van de speciale nozzle met het buisje. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	Na ± 20 minuten (bij 20°C / 200µ laagdikte)
Doorhardingssnelheid:	Na ± 75 minuten (bij 20°C / 200µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte:	250µ (nat)
Overschilderbaarheid:	Na 10 minuten overspuitbaar met nagenoeg elk oplosmiddelhoudend laksysteem. Bij gebruik van watergedragen lakken dient Multiflex Coating Spray volledig doorgehard en aangeschuurd te zijn met een schuurvlies (Scotch-Brite Grijs) of schuurpapier P320. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol





Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Batchcodetype:	A
EAN-Code:	5400563008294

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

