

## Nutriflon Lubricant Oil

Art.: 03.1200.9999

Aerosol 500 ml

Nutriflon Lubricant Oil is een hoogwaardig universeel smeermiddel op basis van een zuiver synthetische olie. Door zijn speciale samenstelling voldoet het product aan de eisen van NSF (H1) en is het geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Door de toevoeging van PTFE-additieven ontstaat een dunne, ultragladde smeefilm.

Naast de uitstekende smerende eigenschappen, zal Nutriflon Lubricant Oil door zijn unieke samenstelling ook een langdurige bescherming geven tegen corrosie. Het product heeft een goede penetrerende werking waardoor het demonteren van vastzittende delen wordt vereenvoudigd.

Nutriflon Lubricant Oil heeft een groot temperatuurbereik van -20°C tot +220°C. De synthetische basis zorgt ervoor dat het product zowel bij hoge als bij lage temperaturen zijn werking behoudt. Door de toevoeging van hechtingsversterkende additieven heeft het product een zeer goede hechting op verschillende ondergronden en zal het zelfs onder vochtige omstandigheden een perfecte smering garanderen.

Door zijn lage wrijvingsweerstand en groot penetrerend vermogen is het product ideaal inzetbaar als algemeen smeermiddel bij toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie waarbij incidenteel contact met voedingsproducten kan ontstaan. Het product kan worden gebruikt voor toepassingen, zoals het smeren van transportkettingen, en -banen, scharnierpunten, tandwielen, en op plaatsen waar een ultragladde smeefilm noodzakelijk is.

Door de aerosolverpakking is Nutriflon Lubricant Oil zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Dankzij de onbreekbare nozzle met rietje zijn ook de moeilijk bereikbare plaatsen goed te behandelen. Daarnaast heeft de spuitbus een speciaal ventiel waardoor ze in alle standen te gebruiken is. Nutriflon Lubricant Oil is in eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep tussen de delen kan dringen. Als het drijfgas verdwenen is, blijft er een mooie gladde oliefilm achter.

- NSF geregistreerd in de categorie H1, registratienummer 138263.
- Geschikt voor gebruik in levensmiddelenindustrie.
- Uitstekende smerende eigenschappen; ultragladde smeefilm.
- Langdurige bescherming tegen corrosie.
- Temperatuurbereik van -20°C tot +220°C.
- Zeer goede hechting op verschillende ondergronden.
- Geschikt voor het gebruik in vochtige omstandigheden.
- Zeer goede penetratie tussen bewegende onderdelen.

