

# Repaplast Colour Finish BC Zwart

Art.: 02.3100.5000

Aerosol 500 ml

Repaplast Colour Finish Better Care is een moderne, professionele kunststoflak. Het product is leverbaar in de meest voorkomende fabrieksoriginale kleuren. Mede hierdoor is het product uitermate geschikt om te gebruiken na kunststofreparaties of om verweerde kunststofdelen met een zeer geringe inspanning duurzaam in originele staat terug te brengen.



Basis:	Nitrocellulose
Volumieke massa / dichtheid:	830 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +100°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid)
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec <a href="#">Speed Primer</a> of Innotec <a href="#">Zinc Coat</a> ). Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> . Bij het niet volledig spuiten van het kunststofdeel, wordt voorbehandeling met Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> aanbevolen.
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25-30 cm. In meerdere dunne lagen aanbrengen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 12-14 minuten (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	2 uur (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Aanbevolen laagdikte:	Dekkend, opgebouwd in dunne lagen
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F





Bijzonderheden: OEM-vrijgegeven

EAN-Code: 5400563009734

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

