

Self-Sealing Tape

Art.: 05.0344.0000

Rol 10 m

Self-Sealing Tape is een solide, vulkaniserende tape die door rek wordt geactiveerd en die na verwerking samensmelt tot een homogene, absoluut lucht- en waterdichte massa. Het product is perfect geschikt om elektrische bedrading te splitsen, samen te voegen en te isoleren tot 45.000 volt.



Basis:	Polyisobutylene rubber
Afmetingen:	19 mm x 0,5 mm x 10 m
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C
Piektemperatuurbestendigheid:	110°C
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Zoutwaterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Zuurbestendigheid:	Goed
Diëlektrische sterkte:	Zeer hoog, 45 Kv/mm
Elektrisch isolerende weerstand:	1,5 x 10 ¹³ ohm.m
Verwerkingscondities:	Self-Sealing Tape kan bij vrijwel iedere temperatuur worden verwerkt. Bij zeer lage temperaturen zal de vulcanisatie iets vertragen, maar dit heeft verder geen negatieve invloeden op het eindresultaat.
Soort ondergrond:	Elektrische bedrading. In geval van noodreparatie kan Self-Sealing Tape op velerlei ondergronden worden gebruikt.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
Methode van aanbrengen:	De gewenste lengte afknippen of afscheuren en de schutfolie verwijderen. De tape ruim oprekken en half overlappend aanbrengen.
Houdbaarheid:	5 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563025833

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.





De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

