

Speed Primer Antraciet

Art.: 02.0419.5020

Aerosol 500 ml

Speed Primer is een vullende grondlak die speciaal ontwikkeld werd om deelreparaties mee uit te voeren. Het product zorgt voor een professioneel eindresultaat vanwege de gesloten oppervlaktestructuur en de perfecte overspuitbaarheid.

Speed Primer heeft een uitstekende hechting op nagenoeg alle voorkomende ondergronden, zoals metaal, hout, plamuur, de meeste kunststoffen, maar ook op geschuurde laklagen. Speed Primer is ideaal voor het vullen van schuurkrasjes en kleine oneffenheden. Het product is door zijn unieke samenstelling geschikt als onderlaag voor nagenoeg alle moderne en gangbare laksystemen (vooraf testen).

Speed Primer is bij uitstek geschikt voor kleine schades. Bij deze schades is het vaak lastig om een spuitpistool in te zetten, omdat er hiervoor meestal maar kleine hoeveelheden product benodigd zijn. Hierdoor, maar ook doordat de spuitbus op elke gewenste plaats inzetbaar is, is Speed Primer tevens dé oplossing voor bedrijven die niet over een spuitcabine beschikken.

Het product heeft een hoog vastestofgehalte en een uitstekende vloeïing. Door zijn snelle droging is Speed Primer al na 10 minuten stofdroog, en is het product al na 20 minuten zowel nat als droog te schuren.

Speed Primer is in meerdere kleuren leverbaar waardoor er een keuze kan worden gemaakt, zodat men met nagenoeg alle bestaande basiskleuren een optimale dekkingsgraad kan bekomen en daardoor het risico op randaftekening aanzienlijk zal verminderen.

Door de aerosolverpakking is Speed Primer zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het product is voorzien van een speciale sproeikop welke een spuitbeeld geeft wat precies lijkt op de kegel van een spuitpistool. Daarnaast is de sproeikop verstelbaar waardoor het product zowel horizontaal als verticaal verspoten kan worden.

- Ideaal toepasbaar op ferro- en non-ferrometalen.
- Uitstekende hechting op de meeste kunststoffen, hout, plamuur etc.
- Ideaal voor het vullen van schuurkrasjes.
- Universeel overspuitbaar met nagenoeg ieder modern laksysteem (vooraf testen).
- Uniek vlakstraalspuitbeeld met verstelbare nozzle.
- Uitstekende vloeïing en gesloten structuur.
- Bestand tegen het gebruik van de meest voorkomende ontvettingsmiddelen.
- Snelle droging: overspuitbaar na 20 minuten.
- Goed schuurbaar.

