

Speed Primer Antraciet

Art.: 02.0419.5020

Aerosol 500 ml

Speed Primer is een vullende grondlak die speciaal ontwikkeld werd om deelreparaties mee uit te voeren. Het product zorgt voor een professioneel eindresultaat vanwege de gesloten oppervlaktestructuur en de perfecte overspuitbaarheid.



Basis:	Styreenacrylaat
Volumieke massa / dichtheid:	790 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +110°C
UV-bestendigheid:	Goed. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Zeer goed. Kan na ± 20 minuten (afhankelijk van de laagdikte) met nagenoeg iedere universele carrosserie-ontvetter worden gereinigd.
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Opgeschuurde oude laklagen, metaal, alle non-ferrometalen, aluminium, hout, mdf, verzinkt metaal, plamuur en de meest voorkomende kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren en reinigen met Innotec Multisol . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula . (Zorg ervoor dat de temperatuur van de ondergrond minimaal +15°C bedraagt!)
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden. Spuitafstand 15-20 cm. Aanbrengen in twee vloeiende kruislagen. Tussen de twee lagen 5 minuten laten uitdampen.
Open tijd:	Max. 24 uur
Stofdroog:	± 5 tot 8 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	60 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid / 40µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte:	40 µm (droge laagdikte)
Schuurbaarheid:	Na ± 20 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid) (zowel nat als droog)
Overschilderbaarheid:	Na ± 20 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid), met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het





betreffende verftype. Volg de voorschriften van de desbetreffende lakfabrikant.

Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563007396

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

