

## Spot Primer Antraciet

Art.: 02.0421.5020

Aerosol 500 ml

Spot Primer is een sneldrogende, corrosiewerende 1K isolatieprimer voor het behandelen van de laatst overgebleven doorgeschuurde randjes in de grondlak of blanke lak (vóór het spuiten van de basislak).



Basis:	Nitro-cellulose alkydhars
Volumieke massa / dichtheid:	770 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +110°C
UV-bestendigheid:	Goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Zeer goed
Verwerkingscondities:	+15°C tot +25°C
Soort ondergrond:	Opgeschuurde oude laklagen, staal, elektrolytisch verzinkt staal, aluminium, roestvast staal, hout, plamuur en de meeste kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren en reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> . Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> en voorbehandelen met Innotec <a href="#">Repaplast Primer New Formula</a> .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor gebruik minimaal 2 minuten goed schudden. Spuitafstand 15-20 cm. Aanbrengen in twee vloeiende lagen. Tussen de twee lagen 5 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Open tijd:	Max. 24 uur
Stofdroog:	Na ± 5 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 45 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid / 30µ laagdikte)
Aanbevolen laagdikte:	30µ
Schuurbaarheid:	Na ± 10 minuten (bij 20°C) (zowel nat als droog, met de hand en machinaal)
Overschilderbaarheid:	Na ± 15 minuten (bij 20°C), met nagenoeg alle moderne laksystemen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype. Volg de voorschriften van de desbetreffende lakfabrikant.





Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563007785

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

