

Spray-Seal LS-m 290 ml Zwart

Art.: 01.3473.0000

290 ml

Spray-Seal is een aromaatvrije, verspuitbare carrosseriekit die door zijn unieke samenstelling en toepassingsmogelijkheden de fabrieksorigineel aangebrachte naden en structuren op plaatdelen van vele voertuigen kan nabootsen.

Door zijn unieke MS-polymeer samenstelling biedt Spray-Seal een zeer nauwkeurige verwerking zonder overspray of spinnewebben. Bovendien is Spray-Seal hierdoor al na 30 minuten nat-in-nat overspuitbaar.

Spray-Seal is isocyanaatvrij en blijvend elastisch. Het product krimpt niet en door zijn uitstekende hechting geeft het ook een goede bescherming aan de ondergrond.

Spray-Seal is uitgevoerd in twee varianten: [Spray-Seal HS-m](#) en Spray-Seal LS-m.

Spray-Seal HS-m is door zijn hoge standvermogen ideaal te verwerken voor zeer grof gespoten structuren, waarbij een grote laagdikte gewenst is. Ook is het product met een kitspuit te verwerken, waardoor precisienaden, zoals deurnaden, perfect kunnen worden aangebracht, en is het mogelijk het product met een nylon kwast te verstrijken.

Spray-Seal LS-m is door zijn gemakkelijke verspuitbaarheid en eenvoudige instelbaarheid van verschillende structuren ideaal te verwerken voor grote oppervlakken. Mede door zijn geluiddempend vermogen is Spray-Seal LS-m het ideale product voor bodemplaten, wielkappen en dorpels.

Verpakt in handige kokers van 290 ml is Spray-Seal zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Door de verwerking met de speciale [Sealer Applicator](#) kan dankzij de vele instelmogelijkheden nagenoeg elke structuur worden nagebootst. Tevens is de Sealer Applicator zo geconstrueerd dat een aangebroken kitkoker zeer lang houdbaar blijft in het pistool. Hierdoor wordt ook het reinigen tot een minimum beperkt.

In geval de kit verstreken dient te worden, verdient het aanbeveling de InnoQuip [Brush](#) te gebruiken voor een optimaal strijkresultaat.

Voor grootverbruikers is Spray-Seal ook verkrijgbaar in metalen/kunststofvaten van 20 kg (op aanvraag).

- Bevat geen isocyanaten en aromaten.
- Zeer snelle huidvorming en doordroging.
- Nat-in-nat overspuitbaar (na 30 minuten).
- Zeer nauwkeurige verwerking en eenvoudig in het gebruik.
- Uitstekende roestwering bij een gesloten laag.
- Blijvend elastisch en scheurt niet.
- Stoot- en slagvast.
- Leverbaar in diverse fabrieksoriginele kleuren.
- In de Sealer Applicator is Spray-Seal zeer lang houdbaar.
- OEM-vrijgegeven.

