

Thread Seal

Art.: 01.0608.0555

Tweekamerdrukbus 100 ml

Thread Seal is een veelzijdige thixotrope schroefdraadafdichting met PTFE-bestanddelen voor verbindingen van vloeistof- en persluchttransportleidingen. Geschikt voor nagenoeg alle schroefdraadtypes.

Thread Seal is de perfecte oplossing voor het snel en vakkundig afdichten van draadverbindingen die later ook nog gedemonteerd moeten kunnen worden. Het product zorgt niet alleen voor een betrouwbare afdichting, maar biedt het draadoppervlak ook een bescherming tegen corrosie, waardoor een eventuele demontage snel, probleemloos en zonder beschadiging verloopt.

Dit draadafdichtingsproduct op basis van metacrylaatverbindingen met PTFE-additieven hardt door een anaerobe reactie met metaal als katalysator snel uit, waardoor het na montage (afsluiting van de buitenlucht) in een mum van tijd belastbaar is.

Door de unieke verpakking is Thread Seal niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook gemakkelijk en precies te doseren. De perfecte afsluiting voorkomt besmetting van het product zodat de kwaliteit optimaal blijft.

- Draadafdichting in gelvorm.
- Precieze dosering dankzij de unieke verpakking.
- Universeel toepasbaar door certificeringen als DIN EN 751-1, WRAS (registratienr. 1810561) en NSF (registratienr. 146033).
- Optimale houdbaarheid.
- 1 product voor nagenoeg alle fijne en grove draadtypes.
- Kostenbesparend; maakt het gebruik van PTFE-tape, vlas of hennep vaak overbodig.
- Bruikbaar bij draadverbindingen tussen metaal, kunststof en keramiek, waarbij 1 product een metaal moet zijn (katalysator).
- Uitermate eenvoudig in alle posities te gebruiken (dus ook ondersteboven).
- Corrosiewerend.
- Betrouwbare verbinding zonder gebruik van additionele primers of activators.

