

Top Glass 290 ml Zwart

Art.: 01.1210.0000

290 ml

Top Glass is een duurzame afdichtingskit voor beglazingsvoegen (binnen/buiten) die perfecte verwerkings- en overschildereigenschappen combineert met een zeer duurzame kwaliteit. Het heeft een uitstekende hechting op diverse bouwmaterialen en is overschilderbaar met nagenoeg alle watergedragen en synthetische verfsystemen.

Top Glass is een elastische afdichtingskit op MS-polymeerbasis en is isocyaan-, siliconen- en oplosmiddelvrij. Top Glass is uitermate geschikt voor nagenoeg alle industriële beglazingsvoegen zowel binnen als buiten met een werking tot 25%. Top Glass heeft een uitstekende hechting op glas en beschildeerde of geprimerde houten/metalen/aluminium/kunststof kozijnen en glaslatten.

Top Glass is uitermate gemakkelijk te verwerken. Door zijn korte structuur trekt Top Glass nauwelijks draden. Het product is perfect afmesbaar. De overschilderbaarheid is zeer universeel. Top Glass laat zich met nagenoeg alle voorkomende watergedragen en synthetische verfsystemen overschilderen.

Door de handige verpakking in kokers van 290 ml is Top Glass gemakkelijk en economisch in het gebruik. Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling om Top Glass te verwerken met de [Pro 2000 Gun](#), de [Easy Grip Gun](#) of de [Air Sealant Applicator 300](#) en af te messen met [Seal Fluid](#) en een plamuurmes of spatel.

- Universeel overschilderbaar met nagenoeg alle watergedragen en synthetische verfsystemen.
- Zeer goede verwerkingseigenschappen.
- Korte structuur, trekt nagenoeg geen draden.
- Zeer goede hechting op glas, hout, kunststof, aluminium, metaal, rvs, beton, steen.
- Uitstekende UV- en weerbestendigheid.
- Geschikt voor enkel, gelaagd, isolatie- en inbraakwerend glas.
- Voldoet aan de norm ISO 11600 G 25 HM.
- Getest en goedgekeurd als dampopen afdichting (EN 12114) voor energieneutrale bouwsystemen.

