

Ultrafill

Art.: 07.1152.0100

Emmer 1 l

Ultrafill is een uniek ultra lichtgewicht vulmiddel op waterbasis voor het vullen en uitvlakken van gaten en scheuren in diverse poreuze bouwmaterialen binnenshuis. Door zijn unieke samenstelling en korte structuur zal Ultrafill tijdens de verwerking geen krimp vertonen en is het product zeer eenvoudig en snel te verwerken.



Basis:	Acrylaatdispersie
Volumieke massa / dichtheid:	450 kg/m ³
Consistentie:	Smeerbare pasta
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	95 (Shore A)
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +70°C
Waterbestendigheid:	Niet bestand tegen langdurig contact met water
Standvermogen:	Goed
Krimp:	0%
Verwerkingscondities:	+10°C tot +35°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende poreuze bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, metselwerk, gipsplaten, stucwerk, hout etc. Niet geschikt voor het gebruik op metalen en kunststofondergronden.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Eventueel loszittende delen verwijderen.
Methode van aanbrengen:	Het product goed omroeren voor gebruik. Desgewenst kan de viscositeit aangepast worden door enkele druppels water toe te voegen. Rechtstreeks uit de verpakking met een spatel of plamuurmes aanbrengen en glad strijken. Eventueel met een nat plamuurmes nastrijken. Indien gewenst, structureren met kwast of borstel. Na gebruik verpakking sluiten.
Open tijd:	20 minuten
Doorhardingssnelheid:	± 4 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Maximale laagdikte:	50 mm. Optimale laagdikte: 5-25 mm (Bij diepere beschadigingen > 30 mm, in meerdere keren vullen en tussentijds een dag wachten)
Maximaal toelaatbare vervorming:	± 6%
Schuurbaarheid:	Na ± 2 uur (afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur)





Overschilderbaarheid:	Goed, na volledige doordroging. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol of water
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563027707

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

