

Unifix 300 S Antraciet 2-Componentenmengsel

Art.: 07.1450.5020

Duokoker 50 ml

Unifix 300 S is een snel uithardend en licht expanderend 2-componenten-injectiemateriaal dat gebruikt kan worden voor de meest uiteenlopende montagewerkzaamheden in de bouw- en onderhoudssector (bv. uitgelopen boorgaten), maar uiteraard ook in automotive, mobiliteit, industrie en marine. Door zijn snelle en uitstekende hechting op allerlei ondergronden kunnen montage- of reparatiewerkzaamheden versneld worden uitgevoerd.



Unifix 300 S is de probleemplosser op het gebied van montage techniek en maakt het mogelijk om problemen bij het maken van bevestigingen in systeemwanden, holle bouwsteen, te groot of verkeerd geboorde dan wel uitgebroken gaten snel en vakkundig op te lossen.

Het 2-componenten PU-injectiepolymeer zal door zijn optimale mengverhouding en warmteontwikkeling perfect opschuimen in de boorholte en zo voor een mechanische alsook chemische hechting met de ondergrond zorgen.

Voor de bouw- en onderhoudssector kan een solide hechting worden gegarandeerd in nagenoeg alle bouwmaterialen die momenteel in de bouw wereld worden ingezet. In bouwmaterialen als gipsplaten, isolatieplaten, holle snelbouwsteen, natuursteen, beton, kalkzandsteen, keramische & gasbetonsteen waar traditionele universele bevestigingsmaterialen qua hechting en bevestiging vaak minder presteren, zorgt Unifix 300 S voor een perfecte fixatie, afhankelijk van de bevestigingsmethode/werkwijze vaak ook zonder voorboren. Voor holle wanden of stenen kan tevens de universele zeefhuls worden ingezet om ook hier een perfecte bevestiging te garanderen.

Door de verpakking in een handige duokoker van 50 ml en met behulp van de **Mixer Gun** is Unifix 300 S zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Het product is m.b.v. het ergonomische pistool gemakkelijk en secuur te doseren. Hierdoor kan altijd en overal voor een perfecte afwerking worden gezorgd. De speciale mixer-nozzle zorgt te allen tijde voor de juiste mengverhouding en voorkomt bovendien het uitharden van het restant in de koker. Hierdoor is ook een aangebroken koker Unifix 300 S nog lang houdbaar.

- Goede hechting op alle bouwmaterialen en diverse andere ondergronden.
- Goede fixatie door perfecte en stabiele schuimwerking.
- Secure dosering door gebruik van zeefhuls in holle materialen.
- Drukloze verankering, voorkomt dus schade aan tegels of pleisterwerk.
- Voor binnen- en buitentoepassingen op vrijwel alle (zelfs lichtvochtige) ondergronden.
- Vrij van oplosmiddelen of schadelijke weekmakers.
- Goede houdbaarheid en stabiliteit in de 2K-verpakking.
- Perfect schuurbaar en overschilderbaar.
- Goed water- en UV-bestendig.
- Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +90°C.

