

## Versabond 310 ml Zwart

Art.: 01.2416.0000

310 ml

Versabond is een unieke, blijvend flexibele montagelijm op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is uitermate geschikt voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive en andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.



Basis:	SPUR-Polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1235 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +70°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed (niet geschikt voor continue waterbelasting)
Standvermogen:	Redelijk, vloeit na
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive. Andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> . Kunststofondergronden reinigen met Innotec <a href="#">Repaplast Cleaner Antistatic</a> .
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip <a href="#">Pro 2000 Gun</a> , <a href="#">Easy Grip Gun</a> of <a href="#">Air Sealant Applicator 300</a> ) aanbrengen. De delen binnen 5 minuten samenvoegen. Indien men de delen tot maximaal 1 uur open laat liggen alvorens men ze samenvoegt, zal men een betere aanvangshechting krijgen.
Huidvorming:	Geen. Het product blijft enigszins kleverig.
Droogtijd:	Optimale kleefkracht bereikt na ± 3 dagen
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F



