

Versabond 310 ml Zwart

Art.: 01.2416.0000

310 ml

Versabond is een unieke, blijvend flexibele montagelijm op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is uitermate geschikt voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive en andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.



Basis:	SPUR-Polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1235 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +70°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed (niet geschikt voor continue waterbelasting)
Standvermogen:	Redelijk, vloeit na
Tests:	EMICODE EC1 Plus gecertificeerd (licentienummer 12157/25.04.13)
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Voor het verkleven van vele kunststof folies in bouw en automotive. Andere ondergronden zoals steen, beton, hout, ferro- en non-ferrometalen.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover . Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic .
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun , Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. De delen binnen 5 minuten samenvoegen.
Huidvorming:	Geen. Het product blijft enigszins kleverig.
Droogtijd:	Optimale kleefkracht bereikt na ± 3 dagen
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F



