

Hi-Temp Wax Dry Spray Transparant

Art.: 02.2119.6100

Aerosol 500 ml

Hi-Temp Wax Dry is een zeer duurzame en kleefvrije waxcoating op basis van microkristallijne wassen die een voortreffelijke roestbescherming in fabrieksoriginale kwaliteit biedt voor plaatdelen, holle ruimtes en (machine-) onderdelen. Het product heeft een uitstekend penetratie- en waterverdringend vermogen, waardoor het tot in de kleinste openingen kan doordringen en de ondergrond langdurig en betrouwbaar kan beschermen. Door de toevoeging van een UV-indicator kan de aanwezigheid van Hi-Temp Wax Dry altijd worden gecontroleerd.



Hi-Temp Wax Dry heeft door zijn speciale chemische samenstelling een extreem hoge temperatuurbestendigheid. Het product blijft absoluut stabiel tot een temperatuur van 170°C. Door de zeer hoge temperatuurbestendigheid is Hi-Temp Wax Dry uitermate geschikt om te gebruiken in de motorruimte van het voertuig en machinekamers, het product zal absoluut niet weglopen. Hi-Temp Wax Dry is te gebruiken om bij constructie of reparatie aan voertuigen metaal en plaatwerk te beschermen tegen corrosie. Het is uitermate geschikt voor het conserveren van holle ruimtes zoals portieren, dorpels en chassisbalken. Na droging is Hi-Temp Wax Dry volledig kleefvrij en daardoor ook uitstekend toepasbaar als roestbescherming voor transport en tussentijdse opslag van metalen onderdelen.

Ook kan Hi-Temp Wax Dry zeer goed worden toegepast voor het beschermen van contactdozen en accupolen die aan weersinvloeden, vocht, vuil en pekels onderhevig zijn. Hi-Temp Wax Dry zorgt ervoor dat deze delen in hoge mate waterafstotend zijn, waardoor storingen door indringend vocht of corrosie tot een minimum worden beperkt.

Hi-Temp Wax Dry is verkrijgbaar in diverse verpakkingsvormen: naast de spray en de 1l-schroefbus is het product ook leverbaar als 60l-vat en 200l-vat.

Verspuiten van de 1l-verpakking gebeurt met een traditioneel opschroefbaar pistool zoals de Innotec [Pressure Gun Basic](#) (4-6 bar) of door middel van de speciaal voor dit doel ontwikkelde [Pressure Pot Gun](#) (2-4 bar). Voor het aanbrengen in holle ruimtes, de speciale [Cavity Tube Set](#) gebruiken. Ook verspuitbaar d.m.v. de Multi Sprayer 1,3 l.

Verspuiten van de 60l- en 200l-verpakkingen gebeurt met een traditioneel pistool of met de [Multi Sprayer 1,3 l](#) of [Multi Sprayer 10 l](#). De aerosolverpakking is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het product is in eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep tussen de delen kan dringen. Als het drijfgas verdwenen is, blijft er een mooie, vaste en beschermende coating over. Door de extra bijgeleverde nozzle met rietje zijn de moeilijk bereikbare plaatsen zeer goed te behandelen. Voor het optimaal behandelen van holle ruimtes is er de [Hi-Temp Wax Spray Tube](#).

- Goede vloeieigenschappen bij het aanbrengen.
- Geen nalekken na applicatie.
- Perfecte corrosiebescherming.
- Aromaat-/siliconenvrij, nagenoeg geurloos.
- Temperatuurbestendig tot +170°C.
- Bestand tegen remvloeistof/strooizout.
- Geen demontage van kunststof & rubber onderdelen nodig.
- Bevat UV-indicator.
- OEM-vrijgegeven.

