

# Hi-Temp Wax Dry Spray Transparant

Art.: 02.2119.6100

Aerosol 500 ml

Hi-Temp Wax Dry is een zeer duurzame en kleefvrije waxcoating op basis van microkristallijne wassen die een voortreffelijke roestbescherming in fabrieksoriginale kwaliteit biedt voor plaatdelen, holle ruimtes en (machine-) onderdelen. Het product heeft een uitstekend penetratie- en waterverdringend vermogen, waardoor het tot in de kleinste openingen kan doordringen en de ondergrond langdurig en betrouwbaar kan beschermen. Door de toevoeging van een UV-indicator kan de aanwezigheid van Hi-Temp Wax Dry altijd worden gecontroleerd.



Basis:	Microkristallijne wassen en sulfonaten
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 774 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	$< 0^\circ\text{C}$
Temperatuurbestendigheid:	$-40^\circ\text{C}$ tot $+170^\circ\text{C}$
UV-bestendigheid:	Bij langdurige blootstelling kan veroudering/verkleuring optreden.
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Tests:	Uitstekende corrosiewering volgens ISO 9227 (meer dan 500 uur)
Verwerkingscondities:	$+15^\circ\text{C}$ tot $+35^\circ\text{C}$
Soort ondergrond:	Ferro- en non-ferrometalen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec <a href="#">Multisol</a> of Innotec <a href="#">Seal and Bond Remover</a> .
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 20-25 cm. Een egale gesloten laag aanbrengen. Voor het aanbrengen in holle ruimtes, de speciale <a href="#">Hi-Temp Wax Spray Tube</a> gebruiken. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Kleefvrij:	Na $\pm 3$ dagen (bij $100\mu$ laagdikte (nat) / $20^\circ\text{C}$ / 65% relatieve luchtvochtigheid en voldoende ventilatie)
Stofdroog:	Na $\pm 24$ uur (bij $100\mu$ laagdikte (nat) / $20^\circ\text{C}$ / 65% relatieve luchtvochtigheid en voldoende ventilatie)
Aanbevolen laagdikte:	$\pm 220\mu$ (nat), $\pm 50\mu$ (droog)
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec <a href="#">Multisol</a>
Reinigen handen:	Met Innotec <a href="#">Power Scrubs</a> of met Innotec <a href="#">Safe Hand Clean Plus</a> en water





Houdbaarheid: 1 jaar in originele, ongeopende verpakking

---

Opslagcondities: Koel en droog bewaren

---

Batchcodetype: F

---

EAN-Code: 5400563036716

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

