

Power Gasket

Art.: 01.1411.0000

Tweekamerdrukbus 275 ml

Power Gasket is een hoogwaardige, zuurvrije pakkingmaker die uitermate bestand is tegen chemicaliën en een extreem hoge temperatuurbestendigheid heeft.



Basis:	Alkoxy-polymeer
Volumieke massa / dichtheid:	± 1030 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 26 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 0,55 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 220% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 0,37 N/mm ² (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +200°C
Piektemperatuurbestendigheid:	300°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Uitstekend
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Standvermogen:	Goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Geschikt als pakkingmaker voor waterpomp, oliepomp, carter-/versnellingsbakdelen etc., maar ook voor het afdichten van accupakketten van hybride en elektrische wagens. Kan daarnaast ook worden toegepast om afdichtingen/rubbermanchetten van aandrijfassen c.q. cardanassen te herstellen of om rubberafdichtingen tijdelijk op zijn plaats te houden tijdens montage. Ook toepasbaar op kunststoffen en composietmaterialen. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting en verdraagzaamheid.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol , Seal and Bond Remover , Repaplast Cleaner Antistatic of Inno-Degreasers .
Methode van aanbrengen:	Direct uit de verpakking gelijkmatig aanbrengen op één van de te monteren delen. Delen binnen 10 minuten samenvoegen. Handvast draaien. Na 20 minuten op het





voorgeschreven aanhaalmoment vastdraaien.

Huidvorming:	± 10 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Kleefvrij:	60 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 2 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563037775

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

