

Productinfo

Grease Applicator Persluchtpistool

Art.: 90.0917.9999

De Grease Applicator is een uniek spuitpistool op perslucht waarmee vet in Lube Shuttle kokers op een professionele en uiterst eenvoudige wijze op diverse industriële en mobiliteitsapplicaties kan worden aangebracht.



De Grease Applicator is vervaardigd uit zeer hoogwaardige en duurzame materialen. Mede door de speciale constructie is het mogelijk om met minimale handelingen op alle gewenste manieren vet op telescoopmasten of andere banen/tandwielen/geleidingen aan te brengen. Het pistool is zo geconstrueerd dat de Lube Shuttle vetkoker gemakkelijk te monteren is. De ergonomische positionering van de koker zorgt er tevens voor dat het pistool, zelfs met een volle koker, licht in de hand ligt.

Met de Grease Applicator kunnen de Innotec vetten [Innogrease STF 300](#), [Innogrease TF 250](#), [Innogrease MP 260](#) en [Nutriflon Grease](#) probleemloos tot ieder gewenst en perfect eindresultaat worden verwerkt.

Voor het beste resultaat dient de Grease Applicator te worden aangesloten op een luchtdruk van 5 tot 6 bar (maximale druk 8 bar). Een manometer/drukregelaar ([Pressure Regulator](#)) kan desgewenst op het pistool gemonteerd worden om nog nauwkeuriger te kunnen werken.

Voor het onderhoud van de Grease Applicator zijn er diverse vervangingsonderdelen verkrijgbaar.

- Makkelijk in te stellen pistool om vet in Lube Shuttle kokers te verwerken.
- Economisch in gebruik, gerichte & schone verwerking, kokers zijn helemaal leeg te spuiten.
- Tijdbesparing! Reduceert de benodigde tijd voor een smeergang tot het absolute minimum.
- Op ieder(e) gewenste opbrengst, spuitbeeld & breedte af te stellen.
- Licht, compact & gemakkelijk hanteerbaar (ook boven het hoofd).
- Kokers zijn snel uitwisselbaar.
- Geen overspray, overal in te zetten.
- Geen oplosmiddelen, dus gewoon te gebruiken in de werkplaats zonder afzuiging.

